SPA V-Pulleys (Taper Lock)

Pulley (dw)	Grooves	Bush	d2 Max	b	d	App. Kg
63	1	1008/1108	25/28	20	69	0.6
	2	1008/1108	25/28	35	69	0.8
67	1	1108	28	20	73	0.4
	2	1108	28	35	73	0.6
71	1	1108	28	20	79	0.4
	2	1108	28	35	79	0.6
	3	1108	28	50	79	0.8
	4	1210	28	65	79	1.0
75	1	1108	28	20	80.6	0.5
	2	1108	28	35	80.6	0.7
	3	1210	28	50	80.6	0.9
80	1	1210	32	20	85.6	0.5
	2	1108/1210	28/32	35	85.6	0.75
	3	1210	32	50	85.6	0.95
85	1	1210	32	20	90.6	0.6
	2	1210	32	35	90.6	0.8
	3	1210	32	50	90.6	1.00
90	1	1210	32	20	95.6	0.7
	2	1610	42	35	95.6	0.8
	3	1610	42	50	95.6	1.05
	4	1615	42	65	95.6	1.35
95	1	1210	32	20	100.6	0.8
	2	1610	42	35	100.6	1
	3	1610	42	50	100.6	1.2
	4	1615	42	65	100.6	1.5
100	1	1610	42	20	105.6	0.85
	2	1610	42	35	105.6	1
	3	1610	42	50	105.6	1.40
	4	1610/1615	42	65	105.6	1.8
	5	1615	42	80	105.6	2.2
	6	1610/1615	42	95	105.6	2.35
106	1	1610	42	20	111.6	1
	2	1610	42	35	111.6	1.3
	3	1610	42	50	111.6	1.5
	4	2012	50	65	111.6	1.7
	5	2012	50	80	111.6	2.10
	6	2012	50	95	111.6	2.4
112	1	1610	42	20	117.6	1.05
	2	1610	42	35	117.6	1.35
	3	2012	50	50	117.6	1.8
	4	2012	50	65	117.6	2
	5	2012	50	80	117.6	2.5
	6	2012	50	95	117.6	2.7
118	1	1610	42	2	123.6	1.2
	2	1610	42	4	123.6	1.6
	3	2012	50	5	123.6	1.85
	4	2012	50	5	123.6	2.2
	5	2012	50	5	123.6	2.7
	6	2012	50	4	123.6	3

Every effort has been taken to ensure that the data listed in this catalogue is correct.
Finer Power Transmissions P/L will not accept liability for any damage or loss caused as a result of the data in this catalogue.

Pulley (dw)	Grooves	Bush	d2 Max	b	d	App. Kg
400	1	2012	50	20	405.6	5.91
	2	2517	65	35	405.6	9.35
	3	3020	75	50	405.6	13.32
	4	3020	75	65	405.6	15.45
	5	3535	90	80	405.6	22.09
	6	3535	90	95	405.6	24.25
450	1	2012/2517	50/65	20	455.6	6.77
	2	2517	65	35	455.6	10.62
	3	3020	75	50	455.6	15.11
	4	3020	75	65	455.6	17.94
	5	3535	90	80	455.6	24.65
	6	3535	90	95	455.6	27.31
500	1	2517	65	20	505.6	6.5
	2	2517	65	35	505.6	12.11
	3	3020	75	50	505.6	17.09
	4	3020	75	65	505.6	20.07
	5	3535	90	80	505.6	27.33
	6	3535	90	95	505.6	30.55
630	1	2517	65	20	635.6	16.00
	2	3020	75	35	635.6	17.8
	3	3020	75	50	635.6	22.68
	4	3535	90	65	635.6	31.17
	5	3535	90	80	635.6	35.31
	6	4040	100	95	635.6	47.72
800	3	3535	90	50	805.6	34.76
	4	3535	90	65	805.6	41.11
	5	4040	100	80	805.6	54.54
	6	4040	100	95	805.6	59.75
1000	3	3535	90	50	1005.6	45.99
	4	4040	100	65	1005.6	63.94
	5	4545	110	80	1005.6	76.41
	6	4545	110	95	1005.6	85.40



Every effort has been taken to ensure that the data listed in this catalogue is correct.
Finer Power Transmissions P/L will not accept liability for any damage or loss caused as a result of the data in this catalogue.